

ONDERHOUD VAN ROWI VLOEREN



De Rowi parketvloer zoals u die in gebruik heeft is niet alleen mooi, maar ook nogal bijzonder van afwerking: de afwerklaag, zoals die in de fabriek werd opgebracht en met UV-licht is uitgehard, heeft in het geval van een lakvloer daarbij een soort weer-standslaagje, zeg maar "huidvet", meegekregen. Dit wil niet zeggen dat onderhoud, ook direct na in gebruik name, niet nodig is.

Afhankelijk van het gebruik komt er een moment dat onderhoud gepleegd moet worden: als het niet om praktische oorzaken is, dan is het wel om esthetische redenen. Voor het onderhoud van Rowi parket vloeren is door Rowi een serie onderhoudsmiddelen ontwikkeld. Deze zijn verdeeld in de onderhoudsmiddelen voor (1) lakvloeren en voor (2) olievloeren, en daarnaast is er een sterke remover (3), die voor beide afwerkingen gebruikt wordt bij periodiek onderhoud.

1. LAKVLOEREN:

LAKREINIGER:

Dit product is een middel voor regulier 'dagelijks' onderhoud. Het is een schoonmaakmiddel (zeep) met een weerstandsmiddel (polish) ineen.

Neem een halve emmer water en giet hier een 1/2 kopje reiniger in. Knijp de ingedoopte dweil uit en neem de vloer vochtig af.

De zeep maakt schoon en ruikt fris terwijl er iets polish, die mat opdroogt, achterblijft als bescherming. Als de vloer schraal of dof blijkt geworden dient de ROWI LAKPOLISH te worden toegepast.

LAKPOLISH :

Zodra de vloer gelegd is en vochtig afgenomen, de vloer met Rowi lakpolish behandelen. Na in gebruik name krijgt de nu opgebrachte polish na enkele dagen uitharden zijn optimale weerstandsfunctie.

Maak een vloer wisser vochtig en giet een scheut LAKPOLISH op de vloer. Verdeel dit gelijkmatig met de wisser door overlappende "lussen" te draaien tot de wisser droog is. Behandel zo de gehele vloer.

Door de ROWI LAKPOLISH meerdere keren per jaar toe te passen behoudt de vloer zijn oorspronkelijke matte glansgraad.

2. OLIEVLOEREN :

OLIEREINIGER:

Voor het dagelijks onderhoud van de Rowi olievloer. Oliereiniger maakt schoon en bewaart de matte glansgraad.

Gebruik een half kopje OLIEREINIGER op ca 3 liter water (afhankelijk van de vervuiling). Knijp een daar in gedoopte dweil uit en neem de vloer vochtig af.

Als de vloer dof of schraal blijkt geworden dient de ROWI OLIEPOLISH te worden toegepast.

OLIEPOLISH:

Zodra de vloer gelegd is en vochtig afgenomen, de vloer met Rowi oliepolish behandelen. Na in gebruik name krijgt de nu opgebrachte polish na enkele dagen uitharden zijn optimale weerstandsfunctie.

Maak een vloerwisser vochtig en giet een scheut OLIEPOLISH op de vloer: verdeel dit gelijkmatig met de wisser door overlappende "lussen" te draaien tot de wisser droog is. Behandel zo de hele vloer.

ROWI OLIEPOLISH geeft geen glans: het oliekarakter blijft behouden. LET OP: bij te frequent gebruik kan enige glans ontstaan door het dichtslibben van de open structuur die fabrieksmatig werd opgebracht.

3. REMOVER :

Dit is een scherp schoonmaakmiddel, dat alle opgebrachte reinigings- en polish resten oplost bij lakvloeren zowel als olievloeren. De verwerking is tamelijk arbeidsintensief: aan de andere kant is gebruik ervan slechts enkele keren per jaar nuttig.

Giet een kopje Remover in een half volle emmer met water: doop de vloerwisser erin, knijp deze licht uit, en wis de vloer tot er schuim ontstaat. Na ca. 15 minuten inwerken kan de vloer met lauwwarm schoon water enkele keren worden afgenomen. Zonodig de behandeling herhalen. Nadat de vloer is opgedroogd moet een behandeling met ROWI LAK- of OLIEPOLISH de beschermlaag weer op het parket terugbrengen.

Als deze polish behandeling geen dekkende werking meer heeft, dient er geschuurd en gelakt te worden: schakel voor advies uw Rowi leverancier in.

BELANGRIJK : Volg altijd de aanwijzingen op de flessen Rowi Onderhoudsmiddelen nauwkeurig op !